Deel 1 van 3

Deel 3 van 3

LEGENDA

ALGEMEEN
- Plangrens

OMGEVING
- Bebouwing bestaand
- Bebouwing overstek
- Bebouwing nieuw - datum ontwerp
- Profielsamenbuiding

MATEN
- PEIL: Bestaand maaiveld (t.o.v. NAP)
- PEIL: Nieuw maaiveld (t.o.v. NAP)

RANDEN
- OPSLUITBAND: Beton, grijs, 10 x 25, zicht: 0 cm
- TROTTOIRBAND: Hardsteen, 15/17 x 25, zicht: 10 cm (alleen mogelijk bestaande situatie met mogelijk ontwerp grijs, 15/20 x 25, zicht: 10 cm)
- GELEIDEBAND: Nieuw, beton, grijs, 2 (20 x 25, zicht: 2 cm (overrijdbaar)
- RIBTBAND: Beton, grijs, 30 x 10, zicht: 10 cm (t.o.v. verzonken belichting (10 x 10 x 8) (verticonstructie kavel)
- RIBTBAND: Beton, grijs, 80 x 10, zicht: 10 cm (t.o.v. verzonken belichting (10 x 10 x 8) (verticonstructie wonstraat)

VERHARDING
- RIJBAAN: Gebakken klinkers, Poortstraat mix, Marcoen (keiachtige gemiet, verhoudig: 43/31), dikformaat, kepenverband
- RIJBAAN: Asfalt, zwart/grijs
- PARKEREN: Gebakken klinkers, hergebruik bestaande klinkers, Parkeerhoekmarkering (11: Terra Carrara, wit, formaat: gelijk aan hergebruikte klinkers
- FIETSSTRAAT: Asfalt, rood
- FIETSPAD: Asfalt, rood
- FIETSPAD: Trottoirtegels, beton, 30 x 30 cm, kl. road, halfsteenverband (hergebruik)
- VOETPAD: Trottoirtegels, beton, 30 x 30 cm, halfsteenverband, nieuw
- VOETPAD: Gebakken klinkers, type Poortstraat mix, Marcoen (keiachtige gemiet, verhoudig: 43/31), dikformaat, kepenverband
- VOETPAD: Hofverharding, type Stabilizer, Hanse Mix (donkergrijs)

STRAATMEUBILAIR
- BANK: Mont Senu, FSC-hardhout, ongelakt, afmeting: bank 1,50 m
- PARKBANK: Klassieke parkbank, groen, vervaldatum van bestaand meubilair (OLG)
- PICKNICKSET: Tervgelatiseert van bestaand meubilair, eigendom van beheerers
- AFVALBAK: Buizerd (enkelzijdig), kl. antraciet (RAL 7016), inhoud: 100 l, hergebruik waar mogelijk
- AFVALCONTAINER: Ondergronds, kl. antraciet bestaand of aan te brengen door derden
- AFZETPAAL: Vast, Utrechmaaatje, kl. antraciet
- AFZETPAAL: Verzinkbaar
- ZWERFFIEZ: Nieuwe locatie van bestaande koien

- FIETSENREK: DGB-rek, kl. zwart (RAL 9005), haaks en schuin, 2 per rek, alt te voeren in langere variantien, hergebruik
- FIETSENREK: Tulip, kl. zwart (RAL 9005), enkel- of dubbelzijdig h.o.h.afstand: 75 cm, hergebruik en nieuw

MARKERING
- VERKEERSDREMPEL: conform materialisering rijbaan
- WEGMARKERING: Thermoplast op asfalt, Terra Carrara, wit, inpraiseagel in gebakken klinkers
- MARKERING: Opnieuwlijk of toegevoegen parkeerplaats, Gebakken klinkers, Terra Carrara, wit, formaat afhankelijk van materialisering parkeervak
- MARKERING: 30 x 30 mopperteegels, blokverband beton, wit

GROEN EN WATER
- BOOM: Bestaand
- BOOM: Verwijderen, v – verplantbaar
- BOOM: Nieuwe locatie, te verplanten boom: Ma: *Malus Evereste* (Sierappel/ Fijnbeltles) Mo: *Magnolia Kobus* (Sneeuwlepel) BOOM: Nieuw, soorten: Ca: *Carpinus betulus 'Sibon's Column'* Mi: *Magnolia x loebneri 'Merrill'* Pl: *Platanus 'Suttner'* Ta: *Tilia cordata 'Harvestgiant'/'Fastigiata'* Zo: *Zelkova serrata 'Fastigiata'*
- CROONWOLLING: BOOMSPIEGELS: Grasbroren haag: Ac: *Acer campestre* Ac: *Acer campestre* Cf: *Crataegus monogyna* Lv: *Ligustrum vulgare*
- CROONWOLLING: Aanrekeskijke varheesscrjombl's: o.a. *Rhododendron* (rododendron) o.a. (o.a.)
- WATER

PROGRAMMA
- OPSTELPLEK: laadplek elektrische auto's (E), aesthetiek, toegewezen parkeerplek
- RIJRICHTING
- ONDERGROND
- BLUSWATERVOORZIENING: 1.80 m obstakelvrij
- INSPECTEPUT: Bestaand / Nieuw
- NUTSKAST
- WORTELSCHERM: Greenmax Treeroot Guideg, type: TRG105
- GROEPLAATSVERBETERING: Bomengrondsaat, 18 m: bij teeede grootte bomen en 25m: bij eerste grootte bomen.

VERLICHTING EN ELEKTRA
- LICHTMAST: Bestaand
- LICHTMAST: Nieuwe locatie
- LICHTMAST: Bestaande mast, nieuwe locatie, 2 x 2 armen, (alleen van toepassing bij plintje Ongiijkenspotfoto)
- OPLAADPUNT: Voor elektrische voertuigen
- PARKEERAUTOMAAT: Nieuwe locatie

Aansluiten op bestaand en aansluiten bebouwing

Aansluiten op bestaand wegdek

Aansluiten op bestaand wegdek

Aansluiten op bestaand wegdek