LEGENDA

ALGEMEEN
- PLANGRENS

OMGEVING
- BESTAANDE SITUATIE: Topografische ondergrond
- BESTAANDE BEBOUWING
- AANDUIDING WINKEL/ VOORZIENING
- RIJRICHTING (auto)
- MOSKEEPLEIN: bestaand, handhaven; gebakken klinkers en banden

VERHARDINGEN
- RIJBAAN: 30 km/u; gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (kxbxh) kleur ardeche (50%) en Marronne (70%), keperverband
- TROTTOIR: gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (kxbxh) kleur ardeche (50%) en Marronne (70%), elleboogverband
- PARKEREN (op straatniveau): gebakken klinkers, waterpasserend (draininflow), dikformaat, 206x67x85 mm (kxbxh) kleur ardeche (50%) en Marronne (70%), , elleboogverband
- LADEN EN LOSSEN (op trottoirniveau): gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (kxbxh) kleur ardeche (50%) en Marronne (70%), elleboogverband
- FIETSSTROOK: asfalt, surf, kleur rood
- MIDDENSTROOK: gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (kxbxh) kleur ardeche (50%) en Marronne (70%), , keperverband
- VERKEERSPLATEAU: bestaand, 1 meter uit de gevel op -/+/nit straatnorm lengte 1m
- BASISMARKERING: asfalt: thermoplast; elementverharding: dikformaat, 206x67x85 mm (kxbxh) kleur wit, terra carrara
- UITRITCONSTRUCTIE / INRITBANDEN: beton, (hergebruik/ recycled), ntd
- TROTTOIRBANDEN: 18/20, beton (nieuw/hergebruik/ recycled), ntd
- OPSLUITING BOOMVAKKEN: anivo (~2cm) tov aanliggende maaiveld,
- TROTTOIR-, STRAATKOLKEN: passen bij profiel van de tband, infiltratiekolk ntd zicht circa 6 cm
- NOPPEN TEGELS: 5 tegels, beton, hergebruik/ recycled, kleur wit, 30 x 30 cm
- UITSTALLINGSSTROOK: max. 1 meter uit de gevel markeringsteen, detailering, zie detail
- MARKERING ENTREES: accentmarkering in verharding kleur geel (bestaand en onbezaard), zie detail
- banden accentvakken: hergebruik, bestaande natuursteen t.banden, zichtt circa 6 cm, hoekpunten in verstek

GROEN
- BOOM: bestaand
- BOOM (straat/ structuur): nieuw, 2e grootte, icm minimale doorwortelbare groeiplaats, mix van 3 boomsoorten Kanaalstraat: -Linde (Tilia heterophylla 'Pendula Armstrong') -Linde (Tilia cordata 'Greenspire') -Iep (Ulmus x hollandica Groenevelde)

  mix van 2 boomsoorten Damstraat: -Linde (Tilia heterophylla Prestige) -Zelkova (Zelkova serrulata Fastigiata) specifieke lokatie/ afwisseling nader uit te werken
- BOOM (accent): nieuw, plein: 1e grootte, soorten nader te bepalen straat: 3e grootte: heester, (bewoners / zelf beheer) soorten nader te bepalen
- GROEIPLAATSVERBREDERING: nieuwe bomen, doorwortelbare groeiplaats, bomengranulaat 1 meter diep, Kanaalstraat circa 24m3 Damstraat circa 16 m3
- PLANTGATVERBREDERING vaste planten: plantgat 50 cm uitgraven en 40 cm teelaarde terug hierop 10 cm wormenmest aanbrengen en die door de bovenste 20 cm mengen
- PLANTVAK structuur boom: nieuw, lage heester icm vaste planten, max. 3 soorten, specifieke lokatie/ afwisseling ntb vak A: -Lelie gras (Liriope=muscari) -Sneeuwbal (Viburnum Davidii) -Venkel (Foeniculum=vulgare=Giant=bronze)

  vak B: -Geranium (Geranium Rozanne) -Sphersrtuis (Spiraea jap. 'Albiflora') -Iep (Ulmus x hollandica Groenevelde)
- PLANTVAK accent boom/ heester: nieuw, bewoners / zelf beheer vaste planten, grassen en bollen icm lage heesters, soorten zie beplantingsplan
- PLANTENBAK (hanging basket): bestaand/ nieuw, vaste planten
- SPANDRADEN: bestaande / nieuw draden, entrees met klimplanten nummer correspondeert met bestaande lokatie

MEUBILAIR
- FIETSREK: type tulip, 6 beugel, kleur: antraciet (ral 7016)
- FIETSVAK: markering, aan begin en eind fietsnietje tegen omvallen
- ZITRAND (boomvak) beton, lengte 2 m, kleur donker grijs type seat: bolo, icm logo en tekst (special) houten zitting: bamboe
- AFSCHERMING PLANTVAK: tbv gebruiksdruk (robuuste en duurzame oplossing) ntb
- AFVALBAK: type Big Belly (400 ltr) afmetingen 63x86x126 cm (bxbxh), kl. antraciet RAL 7016, inhoud: 400l, bestrating over betonvoet, zonder tidyman-logo, bestikkering: wrap aan de zijkanten, zie detail
- LICHTMAST: kanaalstr west: lph 8 meter, armatuur; city soul, enkele uithouder, kleur antraciet kanaalstr oost: lph 8 meter, armatuur; city soul, dubbele uithouders, kleur antraciet damstr noord: verplaatsen bestaande masten, lph 5 meter, armatuur; kilo, kleur antraciet damstr zuid: lph 5 meter, armatuur; city soul, enkele uithouder, kleur antraciet
- CAMERA: te verplaatsen/ handhaven
- VERKEERSLICHTEN
- PARKEERAUTOMATEN: bestaand, te verplaatsen
- ZITRAND (dialoogboom) beton, kleur donker grijs, w= 4,5 m type seat: bolo, icm logo en tekst (special) houten zitting: bamboe voorzien van dialoogplaquettes
- ZITRAND (kerkplein) beton, kleur licht grijs, r= 15 m, icm verloopbanden type bolo, geen houten zitting
- ZITRAND (ouderenbrugplein) hout, rough and ready
- VERHOOGDE PLANTVAK (ouderenbrugpleinen) corten staal, hoogte tov maaiveld:... type rough and ready

PROGRAMMA
- Ondergrondse afvalperscontainer; aantal: max. 2 stuks per locatie, kabels en leidingen icm electrakast (30x60x90 cm hoog)
- Terras (met verpuwing icm vergunde oppervlakte) verschoven naar gevel én evt deel naar functiestrook
- L&L: Laden en lossen
- BLIJ!SWATERVOORZIENING
- NESTKASTVOORZIENINGEN: bestaand tbv gierzwaluin: spreeuw; huismus of vleermuis
- RIOOL PUTDEKSEL: nieuw
- SPANDRADEN: bestaande draden (roze), nieuw spandraden (blauw), te verwijderen (geel) nummer correspondeert met bestaande lokatie

C			
B			
A			
Wijz.	Datum	Getekend	Gecontr.

Stadsbedrijven

Gemeente Utrecht

Opdrachtgever	Ontwikkel Organisatie Ruimte	Schaal 1:200	Formaat A0
		Beheer .	Bestek .
Project	Kanaalstraat en Damstraat	Projectnummer 330.0141.02.10.003	Status def.
	Definitief Ontwerp	Tekeningnummer .	Datum: 26 okt. 2021
			Versie .
Onderdeel	Javastraat- Westplein Javastraat- Soerabayastraat Kaart 2 van 12	Getekend J.R./ M.vt.H./ R.S.	
		Getoetst E.v.H.	
		Vrijgegeven B.N. / S.R.	

Stadsingenieurs

Bezoekadres Vredenburgkade 1
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323 Fax 030 - 286 4348
www.utrecht.nl